



VS 80 A



Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Versandseinheit	10 St.
Verpackungsvolumen Versandseinheit	1.2 dm ³
Bruttogewicht Versandseinheit	0.86 kg
EAN	4010056170189
Artikelnummer	17018
Zolltarifnummer	85437030

Technische Daten

Vorwärtsweg	
Eingänge	4 St.
Frequenzbereich Eingang 1	47...108 MHz (FS Band 1 und FM)
Frequenzbereich Eingang 2	174...230 MHz (FS Band 2)
Frequenzbereich Eingang 3	470...862 MHz (FS Band 4)
Frequenzbereich Eingang 4	470...862 MHz (FS Band 5)
Verstärkung Eingang 1	38 dB (Eingangsspegelsteller 0-18 dB)
Verstärkung Eingang 2	37 dB (Eingangsspegelsteller 0-18 dB)
Verstärkung Eingang 3	42 dB (Eingangsspegelsteller 0-18 dB)
Verstärkung Eingang 4	42 dB (Eingangsspegelsteller 0-18 dB)
Ausgangspegel 1	119 dB μ V (EN50083-5)
Ausgangsmessbuchse	-20 dB
Anschlüsse	
F-Buchse	6 St.
Allgemeine Daten	
Betriebsspannung AC	230 V
Leistungsaufnahme	3.5 W
Schirmungsmaß	dB Klasse A, EN 50083-2
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C

Titel

VS 80 A

Kurzbeschreibung

Mehrbereichverstärker Splitband

Beschreibung

Mehrbereichverstärker Splitband

Merkmale

Schirmungsmaß Klasse A

F-Buchsen, 75Ohm